

Bee Meter Version UE

Caractéristiques principales

3 modes de recharge

Disponible en version résidentielle ou commerciale

Cadre en plastique pour montage mural

Alimenté par Nayax VPOS Touch, permettant une solution complète de télémétrie et de paiement sans espèces

Accepte toutes les méthodes de paiement sans espèces

- Cartes de débit et de crédit
- Paiements mobiles, NFC
- Cartes prépayées et solutions pour environnement fermé
- Balayage, contact et sans contact



Solutions de paiement supportées

Carte de contact : EMV Niveau 1 + Niveau 2

Sans contact : EMV Niveau 1

Visa PayWave, MasterCard PayPass

Carte à bande magnétique : Pistes 1,2,3 - JIS II

Autres cartes : NFC, MIFARE, HID-iClass, FeliCa

Données électriques

Tension d'entrée : 360-440 Vac, triphasé + N + PE

Courant d'entrée : 32Amax

Puissance de sortie : 22kW, 32Amax

Prise : Connecteur IEC 62196 de type 2

Dimensions et poids

LxHxP: 310x480x170 mm, 5kg

Sécurité et certification

Conforme à la norme IEC61851

RCD A-EV intégré (30mAac+6mAdc)

Protection contre les surtensions

Protection des relais bloqués

Protection contre la surchauffe

Alerte de changement de température

Conditions environnementales

Approuvé pour les installations intérieures et extérieures.

Température de fonctionnement : (-25°C) à (+55°C)

Température hors service : (-30°C) à (+70°C)

Humidité : IP54 Jusqu'à 100 % sans condensation, résistant aux intempéries et à l'eau

