



XEV080P

**Witty IP55 3KW 2P+T M2 + protection différentielle**

**Caractéristiques techniques**

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé
Protection contre les surtensions	Oui
Voyant lumineux	non
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x94
Largeur produit installé	75 mm
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Couleur	complet gris
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	matt
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Isolé	Oui
Série	witty
Version	F

Mots clés

Prise de charge  
Wall box  
Borne de charge  
Borne de recharge  
Station de charge